

## RELVA DE PAISAGISMO

Referência do produto SMA	<b>H40JV</b>	
Aplicações	<b>Paisagismo – Jardim</b>	
Tipo	<b>Tapete de relva sintética não preenchido de tufos</b>	
Material do fio	<b>Monofilamentos reta (forma de C) e Monofilamentos enrolado</b>	
Tipo de fio	<b>12.500 dTex</b>	
Qualidade do fio	<b>Amigo do ambiente, estabilizado contra UV, livre de chumbo e cádmio</b>	
Base Primário	<b>Estabilidade UV satisfaz DIN 53.387 padrão 100% PP Thiobac com lã, preta, peso 155gr/m2, estabilizado UV</b>	
Base Secundário	<b>Látex preto composto com uma base de estireno butadieno (SBR), com orifícios de drenagem, 850 gr/m2</b>	
Tear	<b>3/8"</b>	
Altura do Fio	<b>40 mm</b>	<b>±10%</b>
Pontos por 10 cm	<b>20</b>	<b>±10%</b>
Total de pontos por m2	<b>21.000</b>	<b>±10%</b>
Peso do Fio	<b>1.768 g/m2</b>	<b>±5%</b>
Peso do Produto	<b>3.068 g/m2</b>	<b>±5%</b>
Largura máx. dos Rolos	<b>400 cm</b>	<b>±2cm</b>
Cumprimento dos Rolos	<b>20 – 25 metros lineares</b>	
Estabilidade da cor	<b>Teste Xenon: Escala de Azul &gt; 7, Escala de Cinzas &gt; 4</b>	
Classificação de Resistência ao Fogo	<b>Cfl-S1 (EN ISSO 11925-2: com preenchimento de areia até 5 cm) Efl-S1 (EN ISSO 11925-2: sem preenchimento)</b>	
Permeabilidade à Água	<b>60 litros / min / 100 cm2</b>	
Preenchimento Recomendável	<b>Não é necessário (opcional 5Kg/m2)</b>	

À SintéticaMente Aplicada se reserva o direito de efetuar modificações técnicas ao produto a cima mencionado, a fim de melhorar a relva artificial de acordo com a mais recente tecnologia. Os produtos entregues podem-se diferenciar ligeiramente dos valores mencionados. A SintéticaMente Aplicada garante a qualidade técnica do produto. A SintéticaMente Aplicada não é legalmente responsável em caso de não-conformidade com as especificações acima mencionadas.

